

BURSA OSB KATILIMCILARI İÇİN
01.01.2026 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ANALİZ FİYATLARI

Su ve Atıksu Altyapı Yönetim Talimatı kapsamında yapılacak analizler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yayımlanan Asgari Ücret tarifesini üzerinden % 30 indirimli tarife uygulanmaktadır. Belirtilen fiyatlar bir deşarj noktası olan tesisler içindir. Numune sayısı deşarj nokta sayısına göre belirlenmektedir. Analiz raporları ve uygunluk beyanı için karar kuralı Su ve Atıksu Altyapı Yönetim Talimatında verilmiş olup, sonuçların değerlendirilmesinde ölçüm belirsizlikleri dikkate alınmamaktadır. Asgari fiyat tarifesini doğrultusunda analiz ücretleri üzerinden %5 raporlama bedeli yansıtılmaktadır. Bakanlık fiyat tarifesini deşıştiğinde fiyatlarımız güncellenmektedir.

ANLIK NUMUNE İÇİN ANALİZ PARAMETRELERİ VE FİYATLARI

Parametre	Metod	Saklama yöntemi ve analizden önce izin verilen en uzun muhafaza süresi	İndirimli Birim fiyat (TL)
Atıksulardan numune alma (Anlık)	(*)TS ISO 5667-10	--	2012,5
Ağır metal ön işlem	(*)ISO 11885	--	1333,5
Askıda Katı Madde	(*)TS EN 872	2 gün, 1°C-5°C Soğutma 2 gün	770
Florür	(*)SM 4500-F B ve D	1 ay, (PE) 1 ay	962,5
Kimyasal Oksijen İhtiyacı	(*)SM 5220 B - (*)SM 5220 D - (*)TS 2789	H2SO4 ile pH <2 ve 1°C ile 5°C ara soğutma, (P) veya (C) 6 ay	1820
Krom (VI)	(*)SM 3500-Cr B	<+6 °C soğutma ile 1 gün, NaOH ile pH 9,3-9,7 arasında ve soğutma ile 28 gün, (P) veya (BC) -	955,5
pH	(*)TS EN ISO 10523	Yerinde analizlenmeli, 1 gün, (P) veya (C) 1gün	266
Renk	(*)SM 2120 C - (*)TS EN ISO 7887 Metot B	Soğutma (4°C±2°C) 1 gün, (P) veya Koyu renkli(C) 1gün	955,5
Sülfat	(*)SM 4500 SO4 ²⁻ D - (*)TS5095	Soğutma 1 ay, (P) veya (C) 1 ay	955,5
Toplam Bakır	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Cıva	(*)EPA 245.2	HNO3 ile pH 1-2, 6 ay ya da 1 ml HCl/100 ml numune oranında asitlendirme, 2 gün (P) veya (BC) 6 ay	980
Toplam Çinko	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Demir	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Fosfor	(*)ISO 11885 - (*)SM 4500-P Bve D - (*)SM 4500-P B ve E	+4°C Soğutma, HCl veya H2SO4 ile pH< 2 , ICP metodu için HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (P), (C) veya (BC) 1 ay	2275
Toplam Kadmiyum	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Kjeldahl Azotu	(*)SM 4500 Norg B	H2SO4 ile pH<2 ve +4°C soğutma, 1 ay, (P), (C) veya (BC) 1 ay	1834
Toplam Krom	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Kurşun	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1ay	980
Toplam Siyanür	(*)SM 4500-CN C ve E	NaOH ile pH>12, 14 gün, karanlıkta veya koyu renkli şişede, (P)veya (C) 14 gün	1694
Yağ ve Gres	(*)SM 5520 B - (*)SM 5520 C	H2SO4 veya HCl ile pH <2, 1 ay, PTFE kapaklı (C) 1 ay	3360
Raporlama	--	--	1302,7
TOPLAM			27356,7 TL + KDV

BURSA OSB KATILIMCILARI İÇİN
01.01.2026 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ANALİZ FİYATLARI

2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE İÇİN ANALİZ PARAMETRELERİ VE FİYATLARI

Parametre	Metod	Saklama yöntemi ve analizden önce izin verilen en uzun muhafaza süresi	İndirimli Birim fiyat (TL)
Atıksulardan numune alma (2 saatlik)	(*)TS ISO 5667-10	--	2607,5
Ağır metal ön işlem	(*)ISO 11885	--	1333,5
Askıda Katı Madde	(*)TS EN 872	2 gün, 1°C-5°C Soğutma 2 gün	770
Florür	(*)SM 4500-F B ve D	1 ay, (PE) 1 ay	962,5
Kimyasal Oksijen İhtiyacı	(*)SM 5220 B - (*)SM 5220 D - (*)TS 2789	H2SO4 ile pH <2 ve 1°C ile 5°C ara soğutma, (P) veya (C) 6 ay	1820
Krom (VI)	(*)SM 3500-Cr B	<+6 °C soğutma ile 1 gün, NaOH ile pH 9,3-9,7 arasında ve soğutma ile 28 gün, (P) veya (BC) -	955,5
pH	(*)TS EN ISO 10523	Yerinde analizlenmeli, 1 gün, (P) veya (C) 1gün	266
Renk	(*)SM 2120 C - (*)TS EN ISO 7887 Metot B	Soğutma (4°C±2°C) 1 gün, (P) veya Koyu renkli(C) 1gün	955,5
Sülfat	(*)SM 4500 SO4 ²⁻ D - (*)TS5095	Soğutma 1 ay, (P) veya (C) 1 ay	955,5
Toplam Bakır	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Cıva	(*)EPA 245.2	HNO3 ile pH 1-2, 6 ay ya da 1 ml HCl/100 ml numune oranında asitlendirme, 2 gün (P) veya (BC) 6 ay	980
Toplam Çinko	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Demir	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Fosfor	(*)ISO 11885 - (*)SM 4500-P B ve D - (*)SM 4500-P B ve E	+4°C Soğutma, HCl veya H2SO4 ile pH< 2 , ICP metodu için HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (P), (C) veya (BC) 1 ay	2275
Toplam Kadmiyum	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Kjeldahl Azotu	(*)SM 4500 Norg B	H2SO4 ile pH<2 ve +4°C soğutma, 1 ay, (P), (C) veya (BC) 1 ay	1834
Toplam Krom	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Kurşun	(*)ISO 11885	HNO3 ile pH 1-2, 1 ay, (PE-HD), (PTFE), (PFA) ya da (FEP) 1 ay	980
Toplam Siyanür	(*)SM 4500-CN C ve E	NaOH ile pH>12, 14 gün, karanlıkta veya koyu renkli şişede, (P)veya (C) 14 gün	1694
Yağ ve Gres	(*)SM 5520 B - (*)SM 5520 C	H2SO4 veya HCl ile pH <2, 1 ay, PTFE kapaklı (C) 1 ay	3360
Raporlama	--	--	1332,5
TOPLAM			27981,5TL+ KDV

Not 1: “*”Akreditasyon Belgesi kapsamındaki deney metodlarıdır.

Not 2: “T” Taşeron sözleşmesi kapsamında Akreditasyon Belgesi olan laboratuvara yaptırılan deneylerdir.

Not 3 : S.M: Standart Methods of Water and Waste Water :2023